

Konsolenklimageräte

G¹⁰ Inverter

Energieklasse

A+

A



			GEH09AA- K3DNA1B	GEH12AA- K3DNA1B	GEH18AA- K3DNA1AB
Kühlleistung		kW	2,6 (0,5-3,2)	3,5 (0,6-3,9)	5,2 (0,9-5,5)
Heizleistung		kW	3,3 (0,5-3,7)	4,0 (0,6-4,6)	5,5 (0,9-6,5)
Wirkungsgrad Kühlen / Heizen (SEER/SCOP)		W/W	5,6 / 3,8	5,6 / 3,8	5,6 / 3,8
Energieklasse Kühlen / Heizen			A+ / A	A+ / A	A+ / A
Jahresenergieverbrauch		kWh	n/a	n/a	n/a
Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen		kW	0,76 / 0,91	1,08 / 1,11	1,63 / 1,52
Betriebsstrom Kühlen / Heizen		A	6,74 / 6,74	7,39 / 7,39	10,87 / 10,87
Innengerät	Luftmenge	m³/h	500	600	650
	Schalldruckpegel (L/M/H)	dB(A)	27/32/37	29/36/39	34/40/44
	Schalleistungspegel (L/M/H)	dB(A)	40/45/50	42/49/52	47/53/57
	Abmessungen	mm	700x600x215	700x600x215	700x600x215
	Gewicht	kg	15	15	15
Außengerät	Max. Schalldruckpegel	dB(A)	48	49	51
	Schalleistungspegel	dB(A)	61	62	64
	Kompressor		Rollkolben	Rollkolben	Rollkolben
	Abmessungen	mm	848x540x320	848x540x320	955x700x396
	Gewicht	kg	33	33	49
Kältemittel / Füllmenge		kg	R410A / 0,97	R410A / 1,05	R410A / 1,33
Rohranschlüsse Flüssig / Gas		mm (")	6,35/9,52 (1/4-3/8)	6,35/9,52 (1/4-3/8)	6,35/12,7 (1/4-1/2)
Leitungslänge max.		m	15	20	25
Vorgefüllte Leitungslänge		m	5	5	5
Max. Höhendifferenz		m	10	10	10
Nachfüllung		g/m	20	20	20
Spannungsversorgung		V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Anschluss Spannungsversorgung			Innengerät	Innengerät	Innengerät
Elektrische Verkabelung IG-AG		mm²	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Empfohlene Absicherung		A	13	16	20
Außentemperatur Einsatzgrenzen Kühlen / Heizen		°C	10 - 48 / -15 - 24	10 - 48 / -15 - 24	10 - 48 / -15 - 24